



6300460 - BOSTIK POLY MAX ORIGINAL EXPRESS WHITE CRT 425G\*12 IT

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

*In conformità con il Regolamento UE (UE): N. 305/2011  
(Regolamento sui prodotti da costruzione - CPR)*

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE-Nr. **BK 00004**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**BOSTIK POLY MAX ORIGINAL EXPRESS WHITE CRT 425G\*12 IT**

2. Usi previsti:

**Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno.  
Sigillanei per giunti su sanitari.**

3. Fabbricante:

**UHU BOSTIK S.p.A, Via Giovanni Battista Pirelli, 19, 20124 Milano, Italy**

4. Mandatario:

**J.P.M. Klerks, Dr. A.F. Philipsstraat 9, NL - 4462 EW Goes, Netherlands**

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione:

**Sistema 3**

**Sistema 3: per reazione al fuoco**

6. Norma armonizzata: **EN 15651-1/3: 2012: F-EXT-INT (12,5P)/ S (S3)**  
Organismi notificati: **IFT Rosenheim GmbH (NB 0757)**

7. Prestazione dichiarata

Condizionata: **Metodo B ( ISO8339 )**  
Substrato: **Alluminio ( senza primer)**

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-1 :2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	NPD	
<b>Tenuta all'acqua a all'aria</b>		
Resistenza al flusso	≤3 mm	
Perdita di volume	≤ 10%	
Proprietà a trazione (ovvero, allungamento): con mantenimento di estensione dopo l'immersione in acqua(23°)	≥100%	
Durabilità	OK	

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	Classe E	EN 15651-3 :2012
Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute	NPD	
<b>Tenuta all'acqua a all'aria</b>		
Resistenza al flusso	≤ 3 mm	
Perdita di volume	≤ 20%	
Proprietà alla trazione (ovvero, allungamento) dopo l'immersione in acqua	≥25%	
Crescita microbiologica	4	
Durabilità	OK	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **Inapplicabile**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

J.P.M. Klerks  
 Manager Reseach & Development  
 Goes, 3. November 2016

