

## ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 της 9ης Μαρτίου 2011  
(Κανονισμός Δομικών Υλικών - CPR)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ -nr. **BS 00245**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:

**BISON SILICONE SANITARY TRANSPARENT CRT 280ML\*25 ENEL**

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):

**Σφραγιστικό προσόψεως για εσωτερική και εξωτερική χρήση.  
Σφραγιστικό που χρησιμοποιείται για την σφράγιση υαλοπινάκων.  
Σφραγιστικό για χρήση σε αρμούς χώρων υγιεινής.**

3. Κατασκευαστής:

**Bison International BV, Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW Goes, The Netherlands**

4. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος:

**Ανεφάρμοστος**

5. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

**Σύστημα 3**

**Σύστημα 3: για αντίδραση στη φωτιά**

6. Εναρμονισμένα πρότυπα: **EN 15651-1/2/3: 2012; F-EXT-INT CC / G-CC / S (S1)**  
Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι): **SKZ – TeConA GmbH (1213)**

7. Δηλωθείσα απόδοση:

Ρύθμιση:

**Μέθοδος A ( ISO8340 )**

Υπόστρωμα:

**αλουμίνιο (χωρίς αστάρι)**

**Ποτήρι (χωρίς αστάρι)**

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	κατηγορία E	EN 15651-1 :2012
Έκλυση επικίνδυνων χημικών ουσιών για το περιβάλλον και την υγεία	NPD	
<b>Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα</b>		
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm	
Απώλεια όγκου	≤ 45%	
Εφελκυστικές ιδιότητες (επιμήκυνση) σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό (στους 23°C)	καλά	
<b>Περιοχές με ψυχρό κλίμα ( -30°C)</b>		
Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ μέτρο ελαστικότητας):	≤ 0,9 Mpa	
Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ σε διατηρούμενη τάση) :	καλά	
Αντοχή	καλά	

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	κατηγορία E	EN 15651-2 :2012
Έκλυση επικίνδυνων χημικών ουσιών για το περιβάλλον και την υγεία	NPD	
<b>Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα</b>		
Κάθετη αντίσταση ροής	≤ 3 mm	
Απώλεια όγκου	≤ 40%	
Ιδιότητες συγκόλλησης/συνεκτικότητας μετά από έκθεση σε θερμότητα, νερό και τεχνητό φωτισμό	καλά	
Ελαστική επαναφορά	≥ 60%	
<b>Περιοχές με ψυχρό κλίμα ( -30°C)</b>		
Εφελκυστικές ιδιότητες (π.χ μέτρο ελαστικότητας):	≤ 0,9 Mpa	
Εφελκυστικές ιδιότητες (σε διατηρούμενη τάση) :	καλά	
Αντοχή	καλά	

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση	Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές
Αντίδραση στη φωτιά	κατηγορία E	EN 15651-3 :2012
Έκλυση επικίνδυνων χημικών ουσιών για το περιβάλλον και την υγεία	NPD	
<b>Υδατοστεγανότητα και αεροστεγανότητα</b>		
Αντίσταση στη ροή	≤ 3 mm	
Απώλεια όγκου	≤ 40%	
Απώλεια όγκου (στεγανοποιητικά υδατικής βάσης σε διασπορά)	≥25%	
Μικροβιολογική ανάπτυξη	1	
Αντοχή	καλά	

8. Κατάλληλη τεχνική τεκμηρίωση και/ή ειδική τεχνική τεκμηρίωση: **Ανεφάρμοστος**

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

J.P.M. Klerks  
 Manager Reseach & Development  
 Goes, 3. November 2018

