

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

*In conformità con il Regolamento UE (UE): N. 305/2011
(Regolamento sui prodotti da costruzione - CPR)*

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE-Nr. GR 00232

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

GRIFFON POLY MAX FIX & SEAL EXPRESS TC CRT 425G*12 L113

2. Usi previsti:

**Sigillante per facciate per applicazioni all'interno e all'esterno.
Sigillanei per giunti su sanitari.**

3. Fabbricante:

Bison International BV, Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW Goes, The Netherlands

4. Mandatario:

Inapplicabile

5. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione:

**Sistema 3
Sistema 3: per reazione al fuoco**

6. Norma armonizzata: **EN 15651-1/3: 2012: F-EXT-INT (12,5P)/ S (S3)**
Organismi notificati: **IFT Rosenheim GmbH (NB 0757)**

7. Prestazione dichiarata

Condizionata: **Metodo B (ISO8339)**
Substrato: **Alluminio (senza primer)**

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|-------------|---------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe E | EN 15651-1 :2012 |
| Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute | NPD | |
| Tenuta all'acqua a all'aria | | |
| Resistenza al flusso | ≤3 mm | |
| Perdita di volume | ≤ 10% | |
| Proprietà a trazione (ovvero, allungamento): con mantenimento di estensione dopo l'immersione in acqua(23°) | ≥100% | |
| Durabilità | OK | |

| Caratteristiche essenziali | Prestazioni | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|-------------|---------------------------------|
| Reazione al fuoco | Classe E | EN 15651-3 :2012 |
| Rilascio di sostanze chimiche pericolose per l'ambiente e la salute | NPD | |
| Tenuta all'acqua a all'aria | | |
| Resistenza al flusso | ≤ 3 mm | |
| Perdita di volume | ≤ 20% | |
| Proprietà alla trazione (ovvero, allungamento) dopo l'immersione in acqua | ≥25% | |
| Crescita microbiologica | 4 | |
| Durabilità | OK | |

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: **Inapplicabile**

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

J.P.M. Klerks
 Manager Reseach & Development
 Goes, 3. November 2016

