

PRESTATIEVERKLARING

*In overeenstemming met de EU Verordening (EU): No 305/2011
(Bouwproductenverordening)*

Prestatieverklaring-nr. **BS 00308**

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

BIS PM EXPRESS AN CQ 425G*12 NLFR

2. Beoogde gebruik:

**Voegkitten voor afdichting van gevelelementen voor binnen- en buitentoepassingen,
en sanitair toepassingen**

3. Fabrikant:

Bison International BV, Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW Goes, The Netherlands

4. Gemachtigde:

Niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

**Systeem 3
Systeem 3 voor brandgedrag klasse E**

6. Geharmoniseerde norm: **EN 15651-1/3: 2012 F-EXT-INT (12,5 P) /S (S3)**
Aangemelde instantie: **IFT Rosenheim GmbH (NB 0757)**

7. Aangegeven prestaties:

Conditionering: **Procedure B (volgens ISO 8339)**
Ondergrond: **Aluminium (zonder primer)**

| Essentiele kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|--------------|--|
| Brandgedrag | Klasse E | EN 15651-1 :2012 |
| Emissie van voor het milieu en de gezondheid gevaarlijke stoffen | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Standvermogen | ≤ 3 mm | |
| Volumeverlies (krimp) | $\leq 10\%$ | |
| Trekeigenschappen na onderdompeling in water (bij 23°C) | $\geq 100\%$ | |
| Duurzaamheid | OK | |

| Essentiele kenmerken | Prestatie | Geharmoniseerde technische specificaties |
|--|-------------|--|
| Brandgedrag | Klasse E | EN 15651-3 :2012 |
| Emissie van voor het milieu en de gezondheid gevaarlijke stoffen | NPD | |
| Water- en luchtdichtheid | | |
| Standvermogen | ≤ 3 mm | |
| Volumeverlies (krimp) | $\leq 20\%$ | |
| Trekeigenschappen na onderdompeling in water(bij 23°C) | $\geq 25\%$ | |
| Microbiologische groei | 4 | |
| Duurzaamheid | OK | |

8. Geëigende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: Niet van toepassing
De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

J.P.M. Klerks
Manager Research & Development
Goes, 3. November 2016

