

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

*En conformité avec le règlement de l'UE (Union européenne): n ° 305/2011  
(Règlement sur la construction du produit - CPR)*

Déclaration des Performances-Nr. **UH00004**

1. Code d'identification unique du produit type:

**UHU PM ORIGIN EXPRESS WH SQ 400G\*12 FR**

2. Usage(s) prévu(s):

**Mastics pour éléments de façade pour des applications intérieures et extérieures,  
pour joints sanitaires**

3. Fabricant:

**UHU GmbH, Herrmannstraße 7, D-77815 Bühl/Baden, Germany**

4. Mandataire:

**J.P.M. Klerks, Dr. A.F. Philipsstraat 9, NL - 4462 EW Goes, Netherlands**

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

**Système 3**

**Système 3 pour le comportement au feu selon la classe E**

6. Norme harmonisée: **EN 15651-1/3: 2012; F-EXT-INT (12.5P)/S (S3)**  
Organisme(s) notifié(s): **IFT Rosenheim GmbH (NB0757)**

7. Performances déclarées:

Conditionnement: **Procédure B (selon ISO 8339)**  
Substrat: **Aluminium (sans apprêt),**

| Caractéristiques essentielles                                                                                                 | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Comportement au feu                                                                                                           | Classe E    | EN 15651-1 :2012                      |
| Émission de matières dangereuses pour la santé et l'environnement                                                             | NPD         |                                       |
| <b>Étanchéité à l'air et à l'eau</b>                                                                                          |             |                                       |
| Pouvoir piégeant                                                                                                              | ≤3 mm       |                                       |
| Perte de volume                                                                                                               | ≤ 10%       |                                       |
| Résistance à la traction (c.-à-d. allongement) c.-à-d. lorsque l'extension est continue après immersion dans de l'eau à 23 °C | ≥100%       |                                       |
| Durabilité                                                                                                                    | OK          |                                       |

| Caractéristiques essentielles                                                      | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| Comportement au feu                                                                | Classe E    | EN 15651-3 :2012                      |
| Émission de matières dangereuses pour la santé et l'environnement                  | NPD         |                                       |
| <b>Étanchéité à l'air et à l'eau</b>                                               |             |                                       |
| Pouvoir piégeant                                                                   | ≤ 3 mm      |                                       |
| Perte de volume                                                                    | ≤ 20%       |                                       |
| Résistance à la traction (c.-à-d. allongement) après immersion dans de l'eau 23 °C | ≥25%        |                                       |
| Croissance microbiologique                                                         | 4           |                                       |
| Durabilité                                                                         | OK          |                                       |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **Non applicable**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

J.P.M. Klerks  
Manager Research & Development  
Goes, 3. November 2016